





HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	KFZ- Werkstatt							
Artikel								
	Chemikalienschutzhandschuh Nitril	Einweghandschuh Nitril extra stark	Mechanikerhandschuh	Schnittschutzhandschuh W-500 Level F				
Werkstoff	Nitril	Nitril	Polyamid, Naturlatex mit Schrumpfrauung	HDPE/ Stahl/ Basalt/ Polyester/ Elasthan, Nitrilschaum				
Art.-Nr.	089943507 (Gr. 7)  089943508 (Gr. 8)  089943509 (Gr. 9)  089943510 (Gr. 10)  089943511 (Gr. 11) 	0899470408 (Gr. M)  0899470409 (Gr. L)  0899470410 (Gr. XL)  0899470411 (Gr. XXL) 	0899400529 (Gr. 8)  0899400530 (Gr. 9)  0899400531 (Gr. 10)  0899400532 (Gr. 11) 	0899403907 (Gr. 7)  0899403908 (Gr. 8)  0899403909 (Gr. 9)  0899403910 (Gr. 10)  0899403911 (Gr. 11) 				
Normen Leistungswerte/ Level	<small>EN 388:2016</small>  <small>4101X</small>	<small>EN ISO 374-1:2016 Type 4</small>  <small>JKLOPT</small>	<small>EN ISO 374-5:2016</small>  <small>VIRUS</small>	<small>EN 388:2016</small>  <small>2080X</small>	<small>EN ISO 374-1:2016 Type 5</small>  <small>JKLOPT</small>	<small>EN ISO 374-5:2016</small>  <small>VIRUS</small>	<small>EN 388:2016</small>  <small>2131X</small>	<small>EN 388:2016</small>  <small>4X44F</small>
Kategorie	III	III		II	II			
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung mit Chemikalien (z. B. Felgenreiniger) Armaturenreparatur Bei Langzeitkontakt: • Lackierarbeiten • Umfüllarbeiten von Ölen • Arbeiten mit Ölen und Fetten • Umgang mit Bremsenreiniger • Lackpolitur 	<ul style="list-style-type: none"> • ✓ Lackpflege • • Lackversiegelung Bei Kurzzeitkontakt: • • Lackierarbeiten • • Umfüllarbeiten von Ölen • • Arbeiten mit Ölen und Fetten • • Umgang mit Bremsenreiniger • • Lackpolitur 		<ul style="list-style-type: none"> Leichte bis mittlere mechanische Tätigkeiten: • Allgemeine Reifenmontage • Handling von Karosserieteilen • Arbeiten mit Kleinteilen 	<ul style="list-style-type: none"> Tätigkeiten mit Schnittgefährdungen: • Karosseriearbeiten • Handling von scharfkantigen Blechen • Sortieren von Blechabfällen 			
Hinweise	Bei starkem Schwitzen unter den Handschuh einen Baumwollhandschuh anziehen	Bei starkem Schwitzen unter den Handschuh einen Baumwollhandschuh anziehen			• Falls erforderlich, Armschützer mit Daumenloch als Puls- und Unterarmschutz zusätzlich verwenden			
Würth Handelsges.m.b.H. • 3071 Böhleimkirchen • T +43 5 08242 0 • F +43 5 08242 53333 • info@wuerth.at • www.wuerth.at								
Erstellungsdatum: 17.01.2023								